

2AMW52U4RXC



Serie Multi-Spli Inverter Clima, 5000 W, for 2 indoor units, E-Heater, R32



Full DC Inverter



Compact design



1 DRIVE 5



Heating
Operation Down
to -20°C



Bottom E-Heater



Smart Energy
Management



8°C heating



Auto Restart



Compressor E-
Heater



Leak detection



Low temperature
(-15°C) cooling



R32 Low-GWP
Refrigerant

Informazioni Generali

Gruppo di prodotti:	Clima	Linea:	Multi-Split
Tipo di unità:	Esterno	To di funzionamento:	Inverter alta efficienza
Categoria:	Serie Multi-Split/FreeMatch		

Efficienza

EER:	4	COP:	4
Campo di funzionamento - riscaldamento (g/m):	12	Potenza di riscaldamento:	5500 W
Gamma di potenza di riscaldamento (W):	1200-7000	Cooling power range (W):	1200-6600
Flusso d'aria max.:	2300 m³/h	Numero di ventilatori:	1 coperti
Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento:	A+	Classe di efficienza energetica - stagione di riscaldamento più calda:	A+++
Livello annuale di efficienza energetica in raffreddamento - SEER:	8	SCOP - Coefficiente di prestazione stagionale - medio:	4
SCOP - Coefficiente di prestazione stagionale - più caldo:	5		

Caratteristiche

Service checker:	Sì	Finestra di servizio:	No
Compressore E-Heater:	Sì		

Dati Tecnici

Consumo annuo di elettricità in raffreddamento (QCE):	230 kWh	Liquido refrigerante:	R32
Intervallo di temperatura operativa in modalità riscaldamento (°C):	-20 - 24	Intervallo di temperatura di esercizio in modalità di raffreddamento (°C):	-15 - 50
Diametro del tubo del liquido (mm):	6,35	Diametro del tubo del gas (mm):	9,53
Potenza audio minima:	60 dB(A)	Frequenza:	50 Hz, 60 Hz
Potenza di raffreddamento:	5000 W	Quantità di gas fluorurati:	1.05 kg
Quantità espressa in CO2 equivalente (t):	0.71	Pressione sonora minima:	49 dB(A)
Riscaldamento chassis unità esterna:	Sì	Lunghezza massima del tubo:	20 m
Dislivello massimo:	15 m	Carico di riscaldamento (Pdesignh)-stagione media di riscaldamento:	5 kW

Larghezza:	810 mm	Altezza:	580 mm
Profondità del prodotto:	280 mm	Larghezza del prodotto confezionato:	940 mm
Altezza del prodotto confezionato:	630 mm	Profondità del prodotto confezionato:	385 mm
Peso netto:	35 kg	Peso lordo:	38 kg
Potenza assorbita:	220-240 V	Potenza di allacciamento in riscaldamento:	1300 W
Potenza di allacciamento in raffreddamento:	1245 W	Codice prodotto:	20009682
Codice EAN:	6926597710181		