

SERIE STYLE



2.5 kW - 3.5 kW - 5.0 kW - 7.0 kW



Fácil instalación



8° Special Heating



WIFI Control



19dB (A)



Display LED



I FEEL



Contacto
On/Off



Filtro de
carbón



Wi-Fi
incorporada



Control
por voz



Modo Smart



Cable opcional



4 filtros en 1



Temporizador
24 h



Mantenimiento de T.
a 8 °C



Calefacción hasta
-15°C



Oscilación
automática 4D



Antimoho



Función
Sleep



Super Cool



Unidad
Universal



Filtro de alta
densidad



Auto-diagnóstico



Gas
R-32

UNIDADES INTERIORES

Serie Energy Pro X



Modelo blanco		QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH50BV0AG
Modelo negro		QH25XV4BG	QH35XV4BG	QH50BV0BG
Capacidad frigorífica nominal	kW	2,6	3,5	5,0
Capacidad calorífica nominal	kW	3,2	4,2	5,2
Caudal de aire máximo	m³/h	580	630	750
Nivel de presión sonora (min-máx)	dB (A)	25-38	25-38	31-44
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	877 x 301 x 194	877 x 301 x 194	877 x 301 x 194
Peso neto	kg	10	10	10
Diámetro de la tubería de líquido	pulgadas (mm)	1/4 (6,53)	1/4 (6,53)	1/4 (6,53)
Diámetro de la tubería de gas	pulgadas (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (13,06)

Serie Uni Pure



Modelo blanco		HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
Modelo negro		HB25XU0BG	HB35XU0BG	HB50BP0BG	HB70KW0BG
Capacidad frigorífica nominal	kW	2,6	3,5	5,0	7,0
Capacidad calorífica nominal	kW	3,0	3,9	5,4	6,7
Caudal de aire máximo	m³/h	680	680	950	1100
Nivel de presión sonora (min-máx)	dB (A)	25 - 40	26 - 41	31 - 44	32 - 47
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	850 x 293 x 204	850 x 293 x 204	973 x 303 x 227	1070 x 322 x 232
Peso neto	kg	9,5	9,5	11,5	13,0
Diámetro de la tubería de líquido	pulgadas (mm)	1/4 (6,53)	1/4 (6,53)	1/4 (6,53)	3/8 (9,52)
Diámetro de la tubería de gas	pulgadas (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (13,06)	5/8 (15,88)

Premium Confort



Modelo		CF25YR04G	CF35MR04G
Capacidad frigorífica nominal	kW	2,60	3,20
Capacidad calorífica nominal	kW	2,70	3,30
Caudal de aire máximo	m³/h	550	550
Nivel de presión sonora (min-máx)	dB (A)	25/40	25/40
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	795 x 256 x 197	795 x 256 x 197
Peso neto	kg	7,1	7,1
Diámetro de la tubería de líquido	pulgadas (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Diámetro de la tubería de gas	pulgadas (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)

Serie Style



Modelo		CF25YR4BG	CF35MR0BG	CF50XS1G	CF70BT2B
Capacidad frigorífica nominal	kW	2,6	3,2	5,0	6,5
Capacidad calorífica nominal	kW	2,7	3,3	5,4	7,1
Caudal de aire máximo	m³/h	550	550	880	1100
Nivel de presión sonora (min-máx)	dB (A)	24/39	24/40	31/44	32/46
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	795 x 256 x 197	795 x 256 x 197	890 x 300 x 223	998 x 325 x 225
Peso neto	kg	7,1	7,1	10	11
Diámetro de la tubería de líquido	pulgadas (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)
Diámetro de la tubería de gas	pulgadas (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)